

RIVARD

Constructeur & Carrossier

HEGOA

Combiné industriel ADR ATEX



Polyvalence

Tout type de pompage à point éclair supérieur à 40°C
Mode assainissement ou ADR



Conformité

Directive Machine
Assurance maladie R502
Au référentiel du S3C
Directive ATEX 2014/34/UE



Combiné hydrocureur spécialement étudié pour le pompage et le transport de produits ADR dans les domaines de l'assainissement. Cette gamme d'équipements permet de récupérer des produits mélangés par exemple dans des séparateurs hydrocarbures.



Productivité

Maintenance sécurisée
HP lors de pompage ATEX
Dépotage ATEX avec porteur




Puissance

Pompe HP de 7ch à 180ch

Ce combiné ADR ATEX est raccordable à une zone 1/ zone 2. Cet équipement évolue hors zone et permet le pompage de produits dont le point éclair est supérieur à 40°C avec la possibilité de raccorder la ligne de pompage à une zone 1 (produits de la classe 3, dont 1993, 3295, 1202...) sur une plage de température du produit pompé : -10°C à +50°C.




Zone de travail privilégiée :
à l'arrière sans raccordement
de tuyau



Cuve acier : 12 000l
Capacité eau max. : 3 000l
Capacité boue max. : 9 000l




Pompes HP :
De 7ch à 180ch




Pompes à vide à lobe ou
à anneaux liquides :
2 100m³/h à débit libre
2 700m³/h à débit libre
3 100m³/h à débit libre
3 660m³/h à débit libre



Radiocommande +
télécommande



Enrouleur HP principal 140m 1"
Enrouleur HP secondaire 80m 1/2"



Coffre à tuyaux
Coffre E.P.I
Penderie



19t, **26t** ou 32t

Options et variantes

- Cuve inox
- Compartiment supplémentaire à déchets ADR
- Fonction pompage occasionnel de poussière
- Réservoirs latéraux d'eau
- Pompe de circulation sur circuit HP
- Circuit de vide en inox
- Radiateur renforcé pour usage intensif
- Fonction vide limité
- Piquage assainissement pour les produits abrasifs
- Bras de pompage
- 1/2 enrouleurs de stockage 30m DN80 ou 10m DN100
- Vanne pneumatique de vidange et/ou de remplissage
- Vanne de décantation
- Caméra de recul
- Enrouleur d'équipotentialité avec verrine
- Enrouleur de terre
- Fonction Ohmgard
- Coffre pompe RIVLOB
- Pompe de transfert 20ch/40ch